



# DEVIreg™ Touch

Egyedülálló  
5 éves  
garancia

A DEVIreg™ Touch termosztáttal az elektromos padlófűtések szabályozása most még egyszerűbbé válik. A beszereléstől kezdve a beüzemelésen át a mindennapi használatig minden könnyebb mint valaha.

Az érintőképernyős kijelző, a tetszetős forma, az energiatakarékos üzemeltetést lehetővé tevő intelligens időzítő, a beépített beállítás-varázsló mind

hozzájárul a maximális felhasználói megelégedettséghez.

A DEVIreg™ Touch kifejlesztésénél figyelembe vették a szerelők és felhasználók visszajelzéseit, ennek eredményeként ez a modern készülék többféle kapcsolókeretbe illeszthető, kompatibilis más gyártók érzékelőivel, ezáltal más rendszerek modernizálásához is használható.

A DEVIreg™ Touch modern, mint egy okostelefon: érintőképernyős kezelés, Internet alapú előbeállítás, Android és iOS alkalmazás virtuális beállításhoz.

[www.touch.devi.com](http://www.touch.devi.com)



## Termék tulajdonságok

### Szerelői előnyök

- A kezelőfelület szerelői és felhasználói visszajelzések alapján fejlesztve
- Különböző gyártók szelvénykereteivel kompatibilis
- Egyes és többes szelvénykeretekhez is használható
- Beállítás a helyiség és a padló típusa alapján (fapadló védelem)
- Kóddal is telepíthető, ez több készülék beépítése esetén hasznos
- Más gyártók NTC érzékelőjével is használható
- Kódkiolvasó internetes távsegítséghez
- Keret nélkül is rendelhető

### Felhasználói előnyök

- Rugalmas és intuitív időzítő
- 2" érintőképernyős kijelző modern, letisztult kialakítással
- Gyorsmenü távollét, fagyvédelem, időzítő, és ki funkciókhoz
- Energia hatékonyság növelő funkciókkal
  - szellőztetés funkció
  - fogyasztás mérő
  - harmadik generációs intelligens időzítő optimalizált indítási és leállítási beállítással
- Érzékelő hiba detektálása
- EN 60730 szabványnak megfelel, a SEMKO által tanúsítva

## Műszaki adatok

Működési feszültség	220-240 V 50/60 Hz
Készüléti energia-felhasználás	< 400 mW
Relé: Rezisztív terhelés Induktív terhelés	16 A (3680 W/230V) Cos $\Phi$ = 0,3 max. 1A
Érzékelő típusa	DEVI NTC, 15 kOhm 25 °C-on Kisfeszültségű, a tápról galvanikusan leválasztva. Más gyártó érzékelőjével is használható.
Érzékelési értékek: 0 °C 20 °C 50 °C	42 kOhm 18 kOhm 6 kOhm
Szabályozás típusa	PWM (impulzusszélesség-modulált)
Környezeti hőmérséklet	+5 °C-tól +30 °C-ig
Padlőhőmérséklet korlát	Max.: +20 °C-tól +35 °C-ig (+45 °C) Min.: +10 °C-tól +35 °C-ig (+45 °C)
Fagyvédelem	+5 °C (+5 °C-tól +9 °C-ig)
Beállítási tartomány	5-35 °C (levegő), 5-45 °C (padló)
Takarék hőmérséklet csökkentés	0 °C-tól +30 °C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20 °C-tól +65 °C-ig
Memória áramkimaradás esetén	Beállítások: folyamatos Dátum, idő, fogyasztásmérő: 24 óra
Védettségi osztály	IP 21
Méret (mag./szél./mély.) - Összeszerelve (Design keret) - Felső rész - Alsó rész	Kétrészes érintésvédett konstrukció 85 mm x 85 mm x 44 mm 67 mm x 67 mm x 22 mm 67 mm x 67 mm x 22 mm (falsíktól)

## Keret kompatibilitás

ABB Jussi	ELKO RS16	Hager Kallysto Stil 2	Merten Atelier-M
Berker Q1	ELJO Trend	Jung A plus 1	Merten 1-M
Berker Modul 2	Gira E2	Jung A500 1	Merten M-Smart
Berker S1	Gira Standard 55	Jung LS990 2	Merten M-Plan
Busch Jäeger Reflex S1	Gira Esprit	Legrand Valena	Schneider Exxact
Busch Jäeger Reflex S1 Linear	Hager Kallysto	Legrand Galea Life	Schneider Primo
Elsó Fashion	Hager Kallysto Art 1		

## Érzékelő kompatibilitás

Aube - 10 kOhm	OJ - 12 kOhm
Eberle - 33 kOhm	Raychem - 12 kOhm
Ensto - 47 kOhm	Teplolux - 6,8 kOhm
Fenix - 10 kOhm	Warmup - 12 kOhm

## Termékkód

140F1065	DEVIreg™ Touch	Keret nélkül
140F1064	DEVIreg™ Touch	Design kerettel